



آتور صنعت

اعتباری ماندگار

Shimge Vertical MultiStage
Centrifugal Pumps Catalog

کاتالوگ
پمپ‌های
عمودی طبقه‌ای
شیمجه

SHIMGE®
----- *for better life*

معرفی اجمالی شرکت آتور صنعت، پیشرو در تأمین تجهیزات پمپاژ

شرکت آتور صنعت با سال‌ها تجربه تخصصی در حوزه تأمین، طراحی و اجرای سیستم‌های پمپاژ و تجهیزات صنعتی معتبر در صنعت ساختمان و زیرساخت کشور به شمار می‌آید. این مجموعه با تکیه بر دانش فنی روز، تیم مهندسی مجرب و همکاری گسترده با برندهای مطرح داخلی و بین‌المللی، به عنوان یک مرجع حرفه‌ای و قابل اعتماد در تأمین و اجرای سیستم‌های آبرسانی و بوسترپمپ در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی، تجاری و عمومی شناخته شده است.

آتور صنعت با نگاه مهندسی و راهکارمحور، مجموعه‌ای کامل از انواع پمپ‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تأسیساتی را با تضمین اصالت کالا، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش گسترده در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. این شرکت با پایش مستمر بازار، همواره در حال توسعه و به‌روزرسانی سبد محصولات خود بر اساس نیازهای واقعی پروژه‌های اجرایی است.

یکی از نقاط قوت و تمایز آتور صنعت، تخصص در طراحی و اجرای انواع بوسترپمپ است. این شرکت در زمینه اجرای بوسترپمپ‌های آبرسانی برای ساختمان‌های مسکونی و اداری، سیستم‌های تأمین فشار برای کاربری‌های تجاری و صنعتی و همچنین بوسترپمپ‌های آتش‌نشانی مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی، پروژه‌های متعددی را با موفقیت به انجام رسانده است. تیم فنی و مهندسی آتور صنعت با ارزیابی دقیق نیاز پروژه، انتخاب تجهیزات بهینه، طراحی تخصصی تابلو فرمان و اجرای دقیق سیستم، عملکردی پایدار و مطمئن را برای مصرف‌کننده نهایی تضمین می‌کند.

در حوزه ساختمان‌های بلندمرتبه و پروژه‌های انبوه‌سازی، آتور صنعت با بهره‌گیری از برندهای مطرح پمپ توانسته است در اجرای سیستم‌های آبرسانی مرکزی، کنترل دقیق فشار، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش طول عمر تجهیزات نقش مهمی ایفا کند. طراحی بهینه و اجرای صحیح بوسترپمپ‌ها باعث شده تا بسیاری از سازندگان و مشاوران پروژه‌های ساختمانی، آتور صنعت را به‌عنوان گزینه اول همکاری در تأمین و اجرای تجهیزات پمپاژ انتخاب کنند.

همچنین در حوزه بوسترپمپ‌های آتش‌نشانی، آتور صنعت با شناخت کامل از استانداردها و الزامات ایمنی در پروژه‌های شهری و صنعتی، سیستم‌هایی دقیق، قابل اعتماد و منطبق بر نیازهای بحرانی طراحی و اجرا می‌کند. این بوسترپمپ‌ها شامل پمپ‌های جوکی، پمپ اصلی و پمپ دیزلی (در صورت نیاز) هستند که با تابلو فرمان‌های هوشمند و سیستم‌های هشداردهنده، امنیت کامل شبکه اطفای حریق را تضمین می‌کنند.

شرکت آتور صنعت با شناخت دقیق از نیازهای فنی سیستم‌های تصفیه آب، انواع پمپ‌های طبقاتی مخصوص دستگاه‌های RO (اسمز معکوس) و آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی را در سبد محصولات خود قرار داده است. این پمپ‌ها با فشار بالا، عملکرد پایدار و مقاومت در برابر خوردگی، انتخابی ایده‌آل برای تأمین فشار لازم در مراحل مختلف فرآیند تصفیه آب محسوب می‌شوند.

آتور صنعت صرفاً یک تأمین‌کننده تجهیزات نیست؛ این شرکت با ارائه مشاوره فنی پیش از خرید، طراحی مهندسی، نصب و راه‌اندازی، آموزش کاربردی و خدمات پس از فروش بلندمدت، یک شریک تخصصی برای پروژه‌هایی است که به دنبال راه‌حل‌های پایدار، مقرون‌به‌صرفه و مطمئن هستند.

در دنیای امروز که پایداری، بهره‌وری انرژی و قابلیت اطمینان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، آتور صنعت با تکیه بر تجربه، تعهد و تکنولوژی، آماده است تا در کنار سازندگان، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نقش آفرینی مؤثری در ارتقاء کیفیت زیرساخت‌های کشور ایفا کند.

شیمجه، یکی از برندهای قابل اعتماد در صنعت پمپ‌سازی جهان

Shimge (شیمجه) یکی از برندهای خوش‌نام و معتبر در زمینه تولید انواع پمپ‌های آب و تجهیزات مرتبط با انتقال سیالات است. این برند متعلق به کشور چین بوده و دفتر مرکزی آن در شهر صنعتی ونژو (Wenling) در استان ژجیانگ قرار دارد؛ منطقه‌ای که به عنوان قطب تولیدات صنعتی و پمپ‌سازی در چین شناخته می‌شود. شرکت Shimge در سال ۱۹۸۴ میلادی تأسیس شده و با بیش از چهار دهه تجربه، توانسته جایگاهی ثابت و قابل احترام در بازار جهانی به‌دست آورد.

پیشرو در صنعت پمپ‌سازی با بیش از سه دهه نوآوری و کیفیت

شرکت شیمجه با تکیه بر بیش از ۳۰ سال تجربه در حوزه طراحی، تولید و عرضه انواع پمپ‌ها، به عنوان یکی از برندهای شناخته شده و قابل اعتماد در صنعت پمپ‌سازی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. این شرکت که در سال ۱۹۸۴ در استان ژجیانگ چین تأسیس شد، با تمرکز بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر و نوآوری مستمر، توانسته است جایگاه ممتازی را در بازار جهانی به دست آورد.

شیمجه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، خطوط تولید کاملاً خودکار و استانداردهای کنترل کیفیت دقیق، مجموعه‌ای گسترده از پمپ‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی را طراحی و عرضه می‌کند. محصولات این شرکت در بیش از ۱۰۰ کشور جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفته و با رضایت بالای مشتریان همراه بوده‌اند.

تعهد به کیفیت، نوآوری پایدار و رضایت مشتری

آنچه شیمجه را از دیگر رقبا متمایز می‌کند، ترکیب دانش فنی، تجربه عملی و نوآوری دائمی در راستای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازار است. تمامی مراحل طراحی، تولید و تست محصولات تحت نظارت دقیق متخصصان مجرب انجام شده و مطابق با استانداردهای بین‌المللی ISO14001، ISO9001 و CE اروپا می‌باشند.

تنوع محصولات شیمجه شامل:

- پمپ‌های سانتریفیوژ و محیطی
- پمپ‌های طبقاتی افقی و عمودی
- پمپ‌های کفکش و لجن کش
- پمپ‌های بوستر و سیستم‌های افزایش فشار
- پمپ‌های مخصوص صنایع شیمیایی و کاربردهای خاص

خدماتی درخور مشتریان ما

شرکت شیمجه با راه‌اندازی مراکز فروش و خدمات پس از فروش در کشورهای مختلف، از جمله ایران، تلاش کرده است تا ارتباطی نزدیک‌تر با مشتریان برقرار کند و پاسخگوی نیازهای فنی و خدماتی آن‌ها باشد. در دنیای امروز که بهره‌وری، صرفه‌جویی انرژی و پایداری زیست‌محیطی نقش مهمی ایفا میکنند، شیمجه با ارائه راهکارهای نوین پمپاژ، نقشی فعال در حرکت به سوی آینده‌ای سبز و پایدار دارد.

چرا شیمجه را انتخاب کنیم؟

- سابقه درخشان بین‌المللی
- تکنولوژی پیشرفته تولید
- کیفیت تضمین‌شده با استاندارد جهانی
- تنوع بالا و تطبیق‌پذیری محصولات
- خدمات پس از فروش مؤثر و قابل اعتماد

ما در شیمجه معتقدیم که آب، منبع حیات است و پمپاژ آن، مسئولیتی حیاتی. از این رو، با افتخار در کنار صنایع، پروژه‌های عمرانی، واحدهای مسکونی و بخش کشاورزی ایستاده‌ایم تا با ارائه راهکارهای دقیق و مؤثر، به تحقق اهداف مشتریانمان کمک کنیم.

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)2-2	0.37	0.5	DN25 (1 1/4')	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	10~18	590 × 330 × 320	25	30
BL(T)2-3	0.37	0.5			27	26	24	22	20	18	15	15~27	590 × 330 × 320	25	30
BL(T)2-4	0.55	0.75			36	35	33	30	26	24	20	20~36	630 × 330 × 320	28	32
BL(T)2-5	0.55	0.75			45	43	40	37	33	30	24	24~45	630 × 330 × 320	28	33
BL(T)2-6	0.75	1			53	52	50	45	40	36	30	30~53	730 × 330 × 320	32	37
BL(T)2-7	0.75	1			63	61	57	52	47	41	35	35~63	730 × 330 × 320	32	37
BL(T)2-9	1.1	1.5			80	78	73	67	61	54	45	45~80	790 × 330 × 320	35	40
BL(T)2-11	1.1	1.5			98	95	89	82	73	64	54	54~98	790 × 330 × 320	36	41
BL(T)2-13	1.5	2			116	114	106	98	89	78	65	65~116	840 × 330 × 320	40	45
BL(T)2-15	1.5	2			134	130	123	112	100	90	73	73~134	880 × 330 × 320	41	46
BL(T)2-18	2.2	3			161	157	148	136	121	108	91	91~161	930 × 330 × 320	46	51
BL(T)2-22	2.2	3			197	192	180	165	148	130	110	110~197	1030 × 330 × 440	49	54
BL(T)2-26	3	4			232	228	214	198	179	158	130	130~232	1100 × 330 × 440	58	62



Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	1.5	2	3	4	5	6	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP											BL	BLT
BL(T)4-2	0.37	0.5	DN25 (1 1/4')	H (m)	19	18	17	15	13	10	10~19	595x285x360	28	33
BL(T)4-3	0.55	0.75			28	27	26	24	20	18	18~28	625x285x360	30	35
BL(T)4-4	0.75	1			38	36	34	32	27	24	24~38	725x285x375	34	39
BL(T)4-5	1.1	1.5			47	45	43	40	34	31	31~47	725x285x375	36	41
BL(T)4-6	1.1	1.5			56	54	52	48	41	37	37~56	785x285x375	37	42
BL(T)4-7	1.5	2			66	63	61	56	48	43	43~66	845x285x385	40	46
BL(T)4-8	1.5	2			74	72	70	64	55	50	50~74	845x285x385	41	47
BL(T)4-10	2.2	3			96	90	87	81	71	62	62~96	885x285x385	45	51
BL(T)4-12	2.2	3			114	108	104	95	85	75	75~114	935x285x385	47	52
BL(T)4-14	3	4			136	126	122	112	101	89	89~136	1045x285x385	55	60
BL(T)4-16	3	4			152	144	140	129	115	101	101~152	1135x290x385	57	62
BL(T)4-19	4	5.5			183	171	168	153	137	122	122~183	1205x315x390	66	71
BL(T)4-22	4	5.5			211	200	192	178	160	138	138~211	1285x315x390	68	74



Application Limits

- Medium temperature: normal type:0℃ ~68℃ ,hot water type:0℃ ~120℃ ,
- Maximum ambient temperature:+40℃ ,
- Maximum ambient pressure:1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water,use motors with correspondingly higher outputs,if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)8-2	0.75	1	DN40 (2')	H (m)	20	19.5	19	18	17	16	14	14~20	795x325x400	43	50
BL(T)8-3	1.1	1.5			30	29.5	28.5	27	25	24	21	21~30	795x325x400	45	52
BL(T)8-4	1.5	2			41	39.5	38	36	34	32	28	28~41	865x325x400	50	57
BL(T)8-5	2.2	3			52	50	48	45	42	40	36	36~52	865x325x400	54	61
BL(T)8-6	2.2	3			62	60	57	54	51	48	43	43~62	915x325x415	55	62
BL(T)8-8	3	4			83	80	77	73	69	65	58	58~83	1005x325x405	65	72
BL(T)8-10	4	5.5			104	100	97	92	87	81	73	73~104	1115x350x440	76	82
BL(T)8-11	4	5.5			114	110	106	101	95	86	80	80~114	1115x350x440	77	84
BL(T)8-12	4	5.5			124	120	116	111	104	92	87	87~124	1265x400x490	96	103
BL(T)8-14	5.5	7.5			145	141	136	130	122	113	102	102~145	1355x400x490	98	106
BL(T)8-16	5.5	7.5			166	161	156	148	139	130	118	118~166	1415x400x490	101	109
BL(T)8-18	7.5	10			187	182	175	167	157	146	134	134~187	1485x400x490	108	116
BL(T)8-20	7.5	10			208	202	195	186	175	163	150	150~208	1535x400x490	111	118



Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	7	8	10	12	14	15	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP											BL	BLT
BL(T)12-2	1.5	2	DN50 (2')	H (m)	23.5	23	22	20	17	15	15~23.5	775x325x340	47	56
BL(T)12-3	2.2	3			35.5	35	33	30	26	23	23~35.5	775x325x340	51	60
BL(T)12-4	3	4			47	46	44	40	34	31	31~47	835x325x415	59	68
BL(T)12-5	3	4			59.5	58	55	50	43	39	39~59.5	885x325x415	60	69
BL(T)12-6	4	5.5			71.5	70	66	60	52	47	47~71.5	945x325x415	69	78
BL(T)12-7	5.5	7.5			83.5	82	77	70	61	55	55~83.5	1175x400x490	90	100
BL(T)12-8	5.5	7.5			95.5	94	88	80	70	63	63~95.5	1175x400x490	92	101
BL(T)12-9	5.5	7.5			108	106	100	91	79	71	71~108	1175x400x490	93	102
BL(T)12-10	7.5	10			120	118	111	101	88	80	80~120	1265x400x490	99	108
BL(T)12-12	7.5	10			143.5	141	133	121	106	96	96~143.5	1265x400x490	101	110
BL(T)12-14	11	15			168	165	155	141	124	112	112~168	1425x520x560	178	187
BL(T)12-16	11	15			192.5	189	178	162	142	128	128~192.5	1515x520x560	181	190
BL(T)12-18	11	15			217	213	202	183	160	145	145~217	1605x520x560	184	193



Application Limits

- Medium temperature: normal type:0℃ ~68℃ ,hot water type:0℃ ~120℃ ,
- Maximum ambient temperature:+40℃ ,
- Maximum ambient pressure:1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water,use motors with correspondingly higher outputs,if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)16-2	2.2	3	DN50 (2')	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	19~27	780 × 350 × 370	51	58
BL(T)16-3	3	4			41	40	38	37	34	32	29	29~41	900 × 350 × 370	60	67
BL(T)16-4	4	5.5			54	53	52	49	46	43	38	38~54	930 × 350 × 370	69	76
BL(T)16-5	5.5	7.5			68	67	65	62	58	54	48	48~68	1100 × 370 × 460	95	102
BL(T)16-6	5.5	7.5			82	80	78	74	70	64	58	58~82	1160 × 370 × 460	97	105
BL(T)16-7	7.5	10			96	95	91	87	82	76	68	68~96	1200 × 370 × 460	101	111
BL(T)16-8	7.5	10			110	108	104	99	94	86	77	77~110	1230 × 370 × 460	103	113
BL(T)16-10	11	15			138	136	131	125	118	109	97	97~138	1410 × 510 × 520	188	195
BL(T)16-12	11	15			166	162	157	150	141	130	116	116~166	1500 × 510 × 520	192	199
BL(T)16-14	15	20			194	190	184	175	166	152	136	136~194	1590 × 510 × 520	208	214
BL(T)16-16	15	20			222	217	210	200	189	174	156	156~222	1680 × 510 × 520	213	218



Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	14	16	18	20	22	24	26	28	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP													BL	BLT
BL(T)20-2	2.2	3	DN50 (2')	H (m)	26	25	24	23	22	20	18	15	15 ~ 26	780 × 350 × 370	51	58
BL(T)20-3	4	5.5			39	38	37	35	33	30	27	24	24 ~ 39	930 × 350 × 370	67	75
BL(T)20-4	5.5	7.5			52	51	49	47	44	41	37	33	33 ~ 52	1100 × 370 × 460	93	101
BL(T)20-5	5.5	7.5			64	62	60	58	55	50	45	40	40 ~ 64	1100 × 370 × 460	95	103
BL(T)20-6	7.5	10			77	75	73	70	66	61	55	49	49 ~ 77	1160 × 370 × 460	99	109
BL(T)20-7	7.5	10			91	89	86	82	77	71	65	58	58 ~ 91	1200 × 370 × 460	101	111
BL(T)20-8	11	15			105	102	99	94	89	82	75	67	67 ~ 105	1320 × 510 × 520	183	191
BL(T)20-10	11	15			131	128	124	118	111	103	95	85	85 ~ 131	1410 × 510 × 520	188	196
BL(T)20-12	15	20			158	154	149	142	133	124	114	102	102 ~ 158	1500 × 510 × 520	202	210
BL(T)20-14	15	20			185	180	174	166	156	145	133	119	119 ~ 185	1590 × 510 × 520	207	215
BL(T)20-17	18.5	25			225	219	212	202	190	177	162	145	145 ~ 225	1770 × 510 × 520	231	239



Application Limits

- Medium temperature: normal type:0℃ ~68℃ ,hot water type:0℃ ~120℃ ,
- Maximum ambient temperature:+40℃ ,
- Maximum ambient pressure:1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water,use motors with correspondingly higher outputs,if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: +۴۰ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m ³ /h)	16	20	24	28	32	36	40	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												11	BLT
BL(T)32-2-2	3	4	DN65 (2 1/2')	H (m)	29	28	26	23	20	16	11	11 ~ 29	1100 × 370 × 460	93	98
BL(T)32-2	4	5.5			36	34	32	29	27	23	18	18 ~ 36	1100 × 370 × 460	100	105
BL(T)32-3-2	5.5	7.5			47	44	41	38	33	28	21	21 ~ 47	1300 × 400 × 460	118	123
BL(T)32-3	5.5	7.5			54	51	48	44	40	35	27	27 ~ 54	1300 × 400 × 460	118	123
BL(T)32-4-2	7.5	10			65	62	58	53	46	40	30	30 ~ 65	1300 × 400 × 460	123	129
BL(T)32-4	7.5	10			72	69	65	59	53	47	37	37 ~ 72	1300 × 400 × 460	123	129
BL(T)32-5-2	11	15			83	79	74	68	60	52	41	41 ~ 83	1550 × 510 × 520	207	213
BL(T)32-5	11	15			90	86	81	74	67	59	47	47 ~ 90	1550 × 510 × 520	207	213
BL(T)32-6-2	11	15			101	97	90	83	74	65	51	51 ~ 101	1550 × 510 × 520	211	216
BL(T)32-6	11	15			108	104	97	90	81	72	57	57 ~ 108	1550 × 510 × 520	211	216
BL(T)32-7-2	15	20			119	114	107	98	88	78	60	60 ~ 119	1590 × 510 × 520	226	232
BL(T)32-7	15	20			126	121	113	105	95	85	67	67 ~ 126	1590 × 510 × 520	226	232
BL(T)32-8-2	15	20			136	131	123	114	102	90	71	71 ~ 136	1590 × 510 × 520	229	235
BL(T)32-8	15	20			144	138	130	120	109	97	77	77 ~ 144	1590 × 510 × 520	229	235
BL(T)32-9-2	18.5	25			154	148	140	129	117	102	82	82 ~ 154	1890 × 510 × 520	250	256
BL(T)32-9	18.5	25			162	156	147	136	124	109	88	88 ~ 162	1890 × 510 × 520	250	256
BL(T)32-10-2	18.5	25			175	166	157	146	131	115	91	91 ~ 175	1890 × 510 × 520	253	259
BL(T)32-10	18.5	25			182	173	164	152	138	122	98	98 ~ 182	1890 × 510 × 520	253	259
BL(T)32-11-2	22	30			193	184	173	164	146	128	102	102 ~ 193	2030 × 530 × 560	305	311
BL(T)32-11	22	30			200	191	180	168	153	135	109	109 ~ 200	2030 × 530 × 560	305	311
BL(T)32-12-2	22	30			211	201	189	178	160	140	113	113 ~ 211	2030 × 530 × 560	307	314
BL(T)32-12	22	30			218	208	196	184	167	147	120	120 ~ 218	2030 × 530 × 560	307	314
BL(T)32-13-2	30	40			230	218	206	193	174	153	124	124 ~ 230	2330 × 580 × 600	399	406
BL(T)32-13	30	40			237	225	213	200	181	160	131	131 ~ 237	2330 × 580 × 600	399	406
BL(T)32-14-2	30	40			247	235	222	210	189	165	135	135 ~ 247	2330 × 580 × 600	402	409
BL(T)32-14	30	40			255	242	229	216	196	172	142	142 ~ 255	2330 × 580 × 600	402	409
BL(T)32-15-2	30	40			266	253	239	224	203	178	145	145 ~ 266	2330 × 580 × 600	405	412
BL(T)32-15	30	40			274	260	246	231	210	185	152	152 ~ 274	2330 × 580 × 600	405	412



Model	Power		Caliber	Q (m ³ /h)	25	30	35	40	45	50	55	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)45-2-2	5.5	7.5	DN80 (3 1/2')	H (m)	40	38	36	33	30	27	23	23 ~ 40	1210 × 440 × 500	126	137
BL(T)45-2	7.5	10			48	46	44	42	39	35	31	31 ~ 48	1210 × 440 × 500	130	141
BL(T)45-3-2	11	15			63	61	58	54	50	44	38	38 ~ 63	1480 × 510 × 520	209	220
BL(T)45-3	11	15			71	69	66	63	58	53	47	47 ~ 71	1480 × 510 × 520	209	220
BL(T)45-4-2	15	20			87	84	80	75	69	62	54	54 ~ 87	1480 × 510 × 520	223	233
BL(T)45-4	15	20			95	92	88	84	78	71	62	62 ~ 95	1480 × 510 × 520	223	233
BL(T)45-5-2	18.5	25			111	107	102	96	88	80	69	69 ~ 111	1610 × 510 × 520	246	257
BL(T)45-5	18.5	25			119	115	110	105	97	88	78	78 ~ 119	1610 × 510 × 520	246	257
BL(T)45-6-2	22	30			135	130	124	117	108	97	85	85 ~ 135	1710 × 530 × 560	297	308
BL(T)45-6	22	30			143	138	132	125	116	106	93	93 ~ 143	1710 × 530 × 560	297	308
BL(T)45-7-2	30	40			158	152	146	138	127	115	100	100 ~ 158	1970 × 580 × 600	383	395
BL(T)45-7	30	40			166	161	154	146	135	124	109	109 ~ 166	1970 × 580 × 600	383	395
BL(T)45-8-2	30	40			182	175	168	159	146	133	116	116 ~ 182	1970 × 580 × 600	389	397
BL(T)45-8	30	40			190	184	176	167	154	141	124	124 ~ 190	1970 × 580 × 600	389	397
BL(T)45-9-2	30	40			205	198	190	180	166	150	132	132 ~ 205	2130 × 580 × 600	394	405
BL(T)45-9	37	50			214	207	198	188	174	159	140	140 ~ 214	2130 × 580 × 600	416	427
BL(T)45-10-2	37	50			230	221	212	200	185	168	147	147 ~ 230	2130 × 580 × 600	420	431
BL(T)45-10	37	50			238	230	220	209	193	177	155	155 ~ 238	2130 × 580 × 600	420	431
BL(T)45-11-2	45	60			255	246	236	223	206	188	165	165 ~ 255	2330 × 630 × 650	497	508
BL(T)45-11	45	60			263	255	244	232	214	196	173	173 ~ 263	2330 × 630 × 650	497	508
BL(T)45-12-2	45	60			280	270	259	245	226	206	181	181 ~ 280	2330 × 630 × 650	500	512
BL(T)45-12	45	60			289	280	268	255	236	216	190	190 ~ 289	2330 × 630 × 650	500	512
BL(T)45-13-2	45	60			305	294	282	267	247	225	198	198 ~ 305	2390 × 630 × 650	506	518



Application Limits

- Medium temperature: normal type:0℃ ~68℃ ,hot water type:0℃ ~120℃ ,
- Maximum ambient temperature:+40℃ ,
- Maximum ambient pressure:1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water,use motors with correspondingly higher outputs,if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: +۴۰ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	30	40	50	60	64	70	80	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)64-2-2	7.5	10	DN100 (4')	H (m)	39	36	33	29	26	23	17	17 ~ 39	1480 × 510 × 520	152	155
BL(T)64-2-1	11	15			46	44	40	36	33	30	24	24 ~ 46	1480 × 510 × 520	215	218
BL(T)64-2	11	15			53	51	47	43	40	37	31	31 ~ 53	1480 × 510 × 520	215	218
BL(T)64-3-2	15	20			66	62	56	50	46	41	32	32 ~ 66	1550 × 530 × 460	229	232
BL(T)64-3-1	15	20			73	69	63	57	53	48	39	39 ~ 73	1550 × 530 × 460	229	232
BL(T)64-3	18.5	25			80	76	71	65	60	56	46	46 ~ 80	1550 × 530 × 460	246	249
BL(T)64-4-2	18.5	25			92	87	80	71	66	60	47	47 ~ 92	1550 × 530 × 460	250	254
BL(T)64-4-1	22	30			100	94	87	78	73	67	54	54 ~ 100	1550 × 530 × 460	292	295
BL(T)64-4	22	30			107	101	94	85	80	74	61	61 ~ 107	1550 × 530 × 460	292	295
BL(T)64-5-2	30	40			121	114	105	95	88	80	64	64 ~ 121	1810 × 580 × 600	383	386
BL(T)64-5-1	30	40			128	121	112	102	95	87	71	71 ~ 128	1810 × 580 × 600	383	386
BL(T)64-5	30	40			136	129	119	109	102	94	78	78 ~ 136	1810 × 580 × 600	383	386
BL(T)64-6-2	30	40			150	142	131	118	110	101	81	81 ~ 150	1810 × 580 × 600	386	290
BL(T)64-6-1	37	50			157	149	138	125	117	108	88	88 ~ 157	1810 × 580 × 600	408	412
BL(T)64-6	37	50			164	156	145	132	124	115	95	95 ~ 164	1810 × 580 × 600	408	412
BL(T)64-7-2	37	50			179	169	156	141	132	121	99	99 ~ 179	2010 × 630 × 650	425	428
BL(T)64-7-1	37	50			186	176	163	148	139	128	106	106 ~ 186	2010 × 630 × 650	425	428
BL(T)64-7	45	60			193	183	170	155	146	135	112	112 ~ 193	2010 × 630 × 650	484	487
BL(T)64-8-2	45	60			207	196	182	164	154	142	116	116 ~ 207	2010 × 630 × 650	488	491
BL(T)64-8-1	45	60			214	203	189	171	161	149	123	123 ~ 214	2010 × 630 × 650	488	491
BL(T)64-8	45	60			221	210	196	178	168	156	130	130 ~ 221	2010 × 630 × 650	488	491



Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	50	60	70	80	90	100	110	Head Range (m)	Packing Dim. (L × W × H) mm	G.W.(kg)	
	kW	HP												BL	BLT
BL(T)90-2-2	11	15	DN100 (4')	H (m)	41	39	36	32	28	22	15	15 ~ 41	1480 × 510 × 520	216	228
BL(T)90-2	15	20			53	50	47	44	40	36	30	30 ~ 53	1480 × 510 × 520	226	238
BL(T)90-3-2	18.5	25			68	65	60	55	49	41	32	32 ~ 68	1550 × 530 × 460	248	259
BL(T)90-3	22	30			81	77	72	67	62	55	48	48 ~ 81	1550 × 530 × 460	290	301
BL(T)90-4-2	30	40			98	93	87	80	72	62	50	50 ~ 98	1780 × 580 × 600	372	384
BL(T)90-4	30	40			110	105	100	92	84	76	66	66 ~ 110	1780 × 580 × 600	372	384
BL(T)90-5-2	37	50			126	120	113	104	93	81	68	68 ~ 126	1780 × 580 × 600	407	418
BL(T)90-5	37	50			139	131	124	115	106	94	83	83 ~ 139	1780 × 580 × 600	407	418
BL(T)90-6-2	45	60			155	148	139	129	117	102	86	86 ~ 155	1920 × 630 × 650	479	489
BL(T)90-6	45	60			168	160	150	141	130	117	103	103 ~ 168	1920 × 630 × 650	479	489



Application Limits

- Medium temperature: normal type:0℃ ~68℃ ,hot water type:0℃ ~120℃ ,
- Maximum ambient temperature:+40℃ ,
- Maximum ambient pressure:1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water,use motors with correspondingly higher outputs,if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps

Performance Data

Model	Power		Caliber	Q (m ³ /h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	Head Range (m)
	kW	HP													
BL(T)120-1	11	15	DN125 (5')	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15	15~22
BL(T)120-2-2	15	20			34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24	24~34
BL(T)120-2-1	18.5	15			41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5	27.5~41
BL(T)120-2	22	30			46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5	33.5~46
BL(T)120-3-2	30	40			57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41	41~57
BL(T)120-3-1	30	40			64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46	46~64
BL(T)120-3	30	40			69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51	51~69.5
BL(T)120-4-2	37	50			80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58	58~80.5
BL(T)120-4-1	37	50			87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5	64.5~87
BL(T)120-4	45	60			92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5	68.5~92.5
BL(T)120-5-2	45	60			104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5	75.5~104.5
BL(T)120-5-1	45	60			110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83	83~110.5
BL(T)120-5	55	75			115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86	86~115.5
BL(T)120-6-2	55	75			128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5	92.5~128
BL(T)120-6-1	55	75			134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100	100~134
BL(T)120-6	75	100			139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104	104~139
BL(T)120-7-2	75	100			151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109	109~151
BL(T)120-7-1	75	100			156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5	116.5~156.5
BL(T)120-7	75	100			162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123	123~162.5



Model	Power		Caliber	Q (m ³ /h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	Head Range (m)
	kW	HP														
BL(T)150-1-1	11	15	DN125 (5')	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5	8.5~18.3
BL(T)150-1	15	20			24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15	15~24
BL(T)150-2-2	18.5	15			37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21	21~37
BL(T)150-2-1	22	30			44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27	27~44.3
BL(T)150-2	30	40			50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32	32~50
BL(T)150-3-2	30	40			63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39	39~63.5
BL(T)150-3-1	37	50			70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45	45~70
BL(T)150-3	37	50			78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5	50.5~78
BL(T)150-4-2	45	60			89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56	56~89
BL(T)150-4-1	45	60			96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62	62~96.5
BL(T)150-4	55	75			104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68	68~104
BL(T)150-5-2	55	75			115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5	73.5~115.5
BL(T)150-5-1	75	100			122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80	80~122.5
BL(T)150-5	75	100			130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5	86.5~130
BL(T)150-6-2	75	100			140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91	91~140
BL(T)150-6-1	75	100			148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5	97.5~148.5
BL(T)150-6	75	100			157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109	109~157



Application Limits

- Medium temperature: normal type: 0°C ~ 68°C , hot water type: 0°C ~ 120°C ,
- Maximum ambient temperature: +40°C ,
- Maximum ambient pressure: 1.0MPa,
- When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water, use motors with correspondingly higher outputs, if required.
- pH: 5 to 9

محدودیت های کاربردی

دمای سیال: از ۰ تا ۶۸ درجه سانتی گراد - آب گرم: از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دمای محیط: +۴۰ درجه سانتی گراد - حداکثر فشار محیط: ۱.۰ مگاپاسکال
توصیه کاربردی: در صورت پمپاژ مایعاتی با چگالی و یا ویسکوزیته (گران روی)
بیشتر از آب، از موتورهای با توان بالاتر متناسب با شرایط استفاده کنید.
محدوده pH قابل تحمل: از ۵ تا ۹

اعتباری
ماندگار

اصفهان، پل شیری، خیابان مطهری غربی، نبش بن بست ۳۹

atoorsanat .com

۶ - ۳۲۳۵۱۴۹۴ - ۰۳۱

@atoor.sanat

۳۲۰۵۴ - ۰۳۱



آتور صنعت

اعتباری ماندگار